



I Sun Parse

TECHNICAL DATA SHEET

ISUN IP-7208

ماده شیمیایی دیگ بخار

شرایط ساز

مزایای محصول

- کنترل ساده
- استفاده بیخطر
- محدوده فشار 136 بار
- مطابق آیین نامه FDA در خصوص افزودنیهای مجاز به دیگ بخار
- ویژه دیگ های بخار با آب تغذیه دمنرالیزه، سختی صفر
- pH را در محدوده ایمن و غیر-کاستیک بافری می کند

کاربردهای اصلی

IP-7208 ماده شیمیایی مایع شرایط ساز دیگ بخار است که به منظور استفاده در سیستم های دیگ بخار با سختی آب تغذیه صفر که قلیائیت هیدراته آزاد نامطلوب است طراحی شده است. IP-7208 دارای فسفات برای بافری نمودن آب دیگ بخار برای کنترل خوردگی عمومی است. مایع بودن این ماده شیمیایی سبب سهولت در امر استفاده تغذیه و ذخیره نمودن آن در مقایسه با ماده خشک می شود. IP-7208 را میتوان در دیگ های بخار تا فشار 136 بار مورد استفاده قرار داد، در فشارهای بالاتر می بایست از تریتمنت کاملاً فرار استفاده نمود.

شرح کلی

IP-7208 دارای ترکیب خاصی از فسفات است.

میزان مصرف

میزان مصرف IP-7208 بستگی به pH و فسفات مطلوب دیگر بخار دارد. نماینده آیسان با توجه به شرایط خاص سیستم شما میزان مصرف بهیه جهت اطمینان از ماکزیمم کارایی برنامه را به شما پیشنهاد خواهد داد.

روش مصرف

این ماده می بایست بطور مداوم به خط آب تغذیه به دیگ بخار تزریق شود. استفاده از ابزار از جنس استیل ضد زنگ جهت تزریق این ماده به خط آب تغذیه به دیگ بخار توصیه میشود. هر گونه مانعی در تزریق ماده سبب تشکیل رسوب در دیگ بخار می شود. IP-7208 را میتوان بصورت خالص یا با غلظت دلخواه تزریق نمود.

IP-7208 را نمیتوان با مواد اکسیژن زدا یا مهار کننده های خوردگی سیستم کندانس مخلوط نمود.

مواد: تجهیزات ذخیره سازی و کاربرد (پمپ ها و خطوط لوله) می بایست از جنس استیل ضد زنگ، PE، PP، فایبرگلاس، PVC



I Sun Parse

TECHNICAL DATA SHEET

ISUN IP-7208

، هیپالون، ویتون، تفلون، کائوچوی طبیعی، بونا ان یا استیل نرم باشد. از آلومینیوم مس، آلیاژهای مس، نیکل، نئوپرن یا PU در تماس با محصول خالص استفاده ننمایید.

حمل و نقل - انبارداری - استفاده

استفاده از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی و دستکشهای لاستیکی در هنگام استفاده از این ماده به عنوان یک اقدام احتیاطی معمول در کاربرد کلیه مواد شیمیایی توصیه می گردد. برگه اطلاعات ایمنی ماده شیمیایی تنها مشاور رسمی و قابل اطمینان شما در خصوص اطلاعات ایمنی و زیست محیطی می باشد.

تاریخ انقضای این ماده 12 ماه پس از تاریخ تحویل و مشروط به نگهداری در بسته بندی اصلی و باز نشده این ماده و تحت شرایط طبیعی و مناسب انبار می باشد. از یخ زدگی و قرار دادن در معرض دمای بالا جلوگیری شود.

IP-7208 در بشکه های 200 کیلو گرمی موجود می باشد.